MS.シュレッダー 仕様一覧	MS.SHREDDER MSP-55CM	MS.SHREDDER MSP-53CM	MS.SHREDDER MSP-39CM	MS.SHREDDER MSP-29CM	MS.SHREDDER MSP-13CM
【製品比較】 750(mm)					
250	T	T			
投入幅	220 mm	220 mm	218 mm	218 mm	220 mm
細断寸法	約2.4×9.0 mm	約4.2×35.0 mm	約2.3×15.0 mm	約4.2×25.0 mm	約4.0×38.0 mm
細断方式	ワンカットクロス	ワンカットクロス	ワンカットクロス	ワンカットクロス	ワンカットクロス
最大細断枚数(50Hz/60Hz)	11/10枚	18/18枚	8/7枚	12/11枚	7/7枚
定格細断枚数 (50Hz/60Hz)	5/5枚	8/7枚	4/3枚	6/5枚	3/3枚
細断速度 (50Hz/60Hz)	3.55/3.54m/分	3.39/3.44m/分	3.11/3.28m/分	3.47/3.53m/分	2.48/2.59m/分
定格時間	25分	25分	8分	10分	5分
消費電力(50Hz/60Hz)	約189/191W	約161/141W	約 240/170W	約174/158W	約90/87W
大きさ(幅×奥行き×高さ)	380×303×590 mm	380×303×590 mm	340×230×518 mm	340×230×518 mm	335×197×401 mm
電源	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
質量	約14 kg	約14 kg	約 9.5 kg	約9kg	約 4.7 kg
くず収納能力 (A4PPC)	約690枚	約460枚	約210枚	約220枚	約150枚
くず箱容量	約29ℓ	約291	約16ℓ	約161	約18ℓ
細断音 (50Hz/60Hz)	約57.5/60dB (アイドリング時) 約65.1/65.7dB (細断時)	約57.3/59dB (アイドリング時) 約65.4/65.9dB (細断時)	約53.5/53.9dB (アイドリング時) 約70.5/70.6dB (細断時)	約53/58dB (アイドリング時) 約76.2/76.8dB (細断時)	約54.3/55.3dB (アイドリング時) 約64.9/64.2dB (細断時)
メーカー保証	1年	1年	1年	1年	1年
標準小売価格(税別)	¥55,800	¥53,800	¥39,800	¥29,800	¥13,800
細断可能物	CD/DVD D=F類	CD/DVD 72-FM	CD/DVD 力=ド類	CD/DVD 力一ド類	CD/DVD 力一ド類
メディア細断寸法	約18 mm幅	約18 mm幅	約18㎜幅	約18 mm幅	約18㎜幅
JAN⊐-K	4993460141313	4993460141306	4993460141290	4993460141283	4993460141276





■環境庁地球温暖化防止活動 大臣表彰受賞

■環境マネジメントシステムISO14001取得





■MSシュレッダーは グリーン購入法適合製品です。 ROHS 対応製品

■欧州連合(EU)が実施する 有害物質規制 (RoHS) に対応した製品です。



安全にお使いいただくために ● ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

※このカタログに掲載されている製品は、国内仕様のため、海外では使用できません。※詳しい性能・仕様・制約条件等については、販売担当者にご確認ください。※製品の仕様、外観は改良のため予告なく変更することがあります。 ※このカタログに掲載の製品の価格および料全には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。



www.meikoshokai.co.jp





このカタログは違法伐採による森林破壊と 塩素漂白による水質汚染を防ぐため、 合法的な木材原料並びに無塩素漂白 バルブ(ECFバルブ)を使用しております。

本 社 〒104-0032 東京都中央区八丁堀1-9-8 TEL 03-6858-1611【大代表】 FAX 03-6858-3148

支 店 □北海道 TEL 011-513-1611代 □新 潟 TEL 025-246-1611代 □横 浜 TEL 045-287-1611代 □関 東 TEL 048-669-1611代 □名古屋 TEL 052-241-1611代 □大 阪 TEL 06-6204-1611代 □広 島 TEL 082-536-1611代 □九 州 TEL 092-461-1611代 営業所 □多 摩 TEL 042-548-1629代 □北 陸 TEL 076-222-1610代 □四 国 TEL 087-806-1611代 □岡 山 TEL 086-273-5963代 □沖 縄 TEL 098-853-0048代 出張所 □旭 川 TEL 0166-25-0611代 □長 野 TEL 026-224-1622代

□愛 媛 TEL 089-971-1621代 販売会社 東 北 / 東関東 / 静 岡 / 兵 庫 / 南九州

DM141220000



国家機密から心の秘密まで。

MS Jaly 5"

明光商会 オフィスパーソナルシュレッダー MSP シリーズ



"プライバシー"を守るために―― デスクサイドでお手伝いをします。

オフィスのセキュリティ対策において今や必須ともいえるシュレッダーは、

使用する環境に合ったサイズや機能を選ぶのがポイントです。

低価格と機能性を充実させた「MSPシリーズ」は、

細断サイズの異なる5ラインアップで幅広いニーズに対応。

高い処理能力で、情報漏洩防止、プライバシーの保護に活躍します。

メディア用トレイ ▶セパレートメディアトレイ 細断後のデータメディアはくず箱内の 専用トレイに分別収容できます。 ▶オートスタート 紙を投入すると、自動的にカッターが正回転します。 ▶オートストップ 投入した紙が見えなくなってから約10秒後に自動的に運転を停止します。 ▶オートカット モーター温度が上昇すると自動的に電源が切れます。 ▶オーバーフローストップ くず箱が満杯になると自動的に運転を停止します。 とびらを開けると自動的に運転を停止します。 ※MSP-13CMは上蓋式のため上蓋が本体から離れた際に運転を停止します。 **▶とびらスイッチ** ▶ブレーカ モーターを保護するため、過電流が続くと自動的に電源が切れます。 ▶オートリバース 能力以上の紙を投入すると自動的に逆回転をして運転を停止します。 トキャスター 製品の底にキャスターが付いているため、移動が簡単に行えます。

▶W投入口

独立した2つの投入口 データメディア投入口 用紙投入口



「出張修理サービス」のご案内

一般的にパーソナルシュレッダーの故障時は、機械をお 送りいただき修理をするセンドバック方式が取られます が、輸送・修理に伴い機械が手元に無い時間が多くな ります。MSPシリーズでは、業務用と同じ出張修理サー ビスもお客様にお選び頂けるように致しました。修理料 金など詳細に関しましては、別途ご相談ください。

MSP-55CM

細かさとスピードを両立させたハイパフォーマンスモデル

標準小売価格 ¥55,800 (税別)







細断原寸サイズ

約2.4×9.0 mm















基本機能

• オートスタート

• オートストップ

とびらスイッチ ・ブレーカ

• オートリバース

キャスター

• オーバーフローストップ

• オートカット

- オートスタート
- オートストップ • オートカット • オーバーフローストップ
- とびらスイッチ
- ●ブレーカ • オートリバース

電源	AC100V
消費電力	約189/191W(50Hz/60Hz)
質量	約14kg
くず収容能力	約29l/約690枚(A4PPC)
細断音	アイドリング時 …約57.5/60dE 細断時約65.1/65.7dE
本体サイズ	W380×D303×H590mm





MSP-53CM

大量投入と長時間運転で高いパフォーマンスを発揮

標準小売価格 ¥53,800 (税別)



最大細断枚数 18/18枚 220m 4 約3.39/3.44(m/分) 25分





















細断原寸サイズ 約4.2×35.0 mm

AC100V 雷源 消費電力 約161/141W (50Hz/60Hz) 約14kg 約29ℓ/約460枚(A4PPC) くず収容能力 アイドリング時…約57.3/59dB W380×D303×H590 mm



ワンカットクロス

一軸にワンカットカッターを組み 込んで一対とし、縦切り横切りを 一度に行うカット方式。細断くずはミリ単位で チップ状に細断され、収容能力を高めます。

待機電力オートカット

無駄な電力消費をなくして、環境に配慮しました。



高度なセキュリティに対応。極小の

極小細断

細断くずにより収容能力もアップ。

CD / DVDなどのデータメディアの

細断が可能です。





MSP-39CM

標準小売価格 ¥39,800 (税別)



MSP-29CM

標準小売価格 ¥29,800 (税別)



MSP-13CM 標準小売価格 ¥13,800 (稅別)



2.3×15.0mmの細かさで高い機密性を確保

最大細断枚数	投入幅	細断速度	定格時間
8/7 枚 [A4PPC(64g/m/)]	218	約 3.11/3.28 (m/分)	8分

約2.3×15.0 mm



基本	機能	
• オ-	-トスタ-	-ト

- オートストップ • オートカット • オーバーフローストップ
- とびらスイッチ ブレーカ

• オートストップ

• オートカット

●ブレーカ

・キャスター

• オートリバース

• オートリバース ・キャスター

雷源 AC100V 消費電力 約240/170W(50Hz/60Hz) 質量 約9.5kg 約16ℓ/約210枚(A4PPC) くず収容能力 アイドリング時…約53.5/53.9dB 細断時……約70.5/70.6dB 細断音 W340×D230×H518 mm






オフィスで使いやすい省スペースモデル

最大細断枚数	投入幅	細断速度	定格時間
12/11枚 [A4PPC(64g/ml)]	218	約 3.47/3.53 (m/分)	10 ∌





雷源 AC100V 消費電力 約174/158W(50Hz/60Hz) くず収容能力 約16ℓ/約220枚(A4PPC) アイドリング時 …約53/58dB W340×D230×H518 mm





メディア細断も可能なコンパクトモデル

細断原寸サイズ

約4.0×38.0 mm

最大細断枚数	投入幅	細断速度	定格時間
7/7 枚 [A4PPC (64g/m)] (50Hz/60Hz)	220	約 2.48/2.59 (m/分)	5∌



3 199		カード類
機能		
ι.	7 /2 - 1	

とびらスイッチ

ブレーカ

電源	AC100V
消費電力	約90/87W(50Hz/60Hz)
質量	約4.7kg
くず収容能力	約18ℓ/約150枚(A4PPC)
細断音	アイドリング時…約54.3/55.3c 細断時約64.9/64.2c
本体サイズ	W335×D197×H401mm



通合製品





